

Spécifications architecturale/technique :

Robinet de chasse apparent pour toilette ZURN

ZER6000AV-CPM AquaSense^{MD} « AV » -

Robinet de chasse apparent, à membrane, silencieux, chromé et poli à l'extérieur. Robinet équipé d'une membrane Zurn AquaVantage^{MD} en élastomère thermoplastique (TPE), résistante aux chloramines, à double étanchéité et avec dérivation résistante au colmatage, à filtration triple. L'unité comprend un actionneur motorisé à 6 V CC, avec capteur infrarouge automatique, DEL « Utilisateur en vue », voyant de pile faible, chasse automatique 24 heures commutable et chasse avec temporisation de trois secondes assurant une protection contre une fausse chasse, capteur incliné à 10 degrés pour une détection optimale de l'utilisateur, bouton de chasse « de courtoisie », boîtier en polycarbonate à haute résistance aux chocs, lentille de verre résistante aux chocs et couvercle métallique chromé. L'unité est livrée avec 4 piles « C », une clé pour l'installation et une clé Allen pour le compartiment des piles. Les composants électroniques E-Z Flush sont ultra éconergétiques pour une durée de vie optimale des piles Cette unité comprend un casse-vide pour contre-pression élevée, un écrou d'assemblage hexagonal monobloc, un embout tubulaire réglable, un raccordement de tubulure et une bride pour raccordement de tubulure supérieure. Le robinet d'arrêt et de réglage comprend une protection interne (clapet de non-retour à ressort) contre le siphonnement, un bouchon antivandalisme, une trousse de brasage tendre et une rosace murale coulée avec vis de pression. Les joints internes sont en matériaux résistants aux chloramines.

Certification et conformité :

- Conformité à la loi ADA
- Conformité à ASSE 1037/ASME A112.1037/CSA B125.37



*Ce produit doit s'utiliser en le jumelant à un composant étiqueté WaterSense, dont le volume de chasse est compatible, afin d'assurer que l'ensemble du système satisfasse aux exigences et performances en matière d'utilisation efficace de l'eau.



Options de volumes de chasse :

| | Volume de chasse | Étiqueté WaterSense |
|-----------|--------------------|---------------------|
| -ONE* | 1,1 gallon/chasse | ✓ |
| -HET* | 1,28 gallon/chasse | ✓ |
| -WS1 | 1,6 gallon/chasse | |
| -La Norme | 3,5 gallon/chasse | |

Options de suffixes :

- YJ Support de tuyauterie à bague fendue
- YK Support de tuyauterie à bague massive
- YO Butoir sur robinet d'arrêt d'équerre
- FM12 Montage au plancher à une cote brute de 12 po
- MOB Bouton de remplacement manuel
- Autre

Approbation de l'architecte/ingénieur

Les renseignements indiqués dans ce document peuvent être modifiés sans préavis. Pour les informations les plus récentes veuillez contacter Zurn.

Dimensions brutes/générales

